

SPLIT MURAL BOMBA DE CALOR

IGB09MB-K3DNB7G



MODELO		IGB09MB-K3DNB7G
Capacidad nominal (máx. - mín.)	Frío (fg/h)	2236 (516-2752)
	Calor (kcal/h)	2580 (688-3096)
Consumo nominal (máx. - mín.)	Frío (W)	870 (185-1300)
	Calor (W)	900 (220-1400)
SEER		6.1
SCOP*		4.6
Clasificación energética**		A++/A++
Intensidad nominal (A)	Frío (A)	3.8
	Calor (A)	3.9
Tensión		230V~
Caudal de aire	m³/h	600/500/400/300
Refrigerante		R410A
Tuberías de refrigerante	líquido	1/4"
	gas	3/8"
Unidad interior		IGB09MB-K3DNB7G/I
Referencia		90914101
Dimensiones	mm	845 x 275 x 180
Dimensiones embalaje	mm	918 x 370 x 258
Peso neto	kg	9
Peso bruto	kg	12
Nivel presión sonora	dB(A)	42/39/34/28
Unidad exterior		IGB09MB-K3DNB7G/O
Referencia		90914102
Dimensiones	mm	776 x 540 x 320
Dimensiones embalaje	mm	851 x 595 x 363
Peso neto	kg	28
Peso bruto	kg	32
Nivel presión sonora	dB(A)	51

*SCOP para climas cálidos. **Clasificación energética (Frío / Calor climas cálidos)