

MULTISPLIT MURAL BOMBA DE CALOR

MULTISPLIT IGMB(18)



I Feel



LED



-15 °C



-15 °C



1W Stand-by



Ventilador variable



Ángulo amplio



Dirección controlable



Modo sueño



Funcionamiento silencioso



Control aire frío



Temporizador



Tecla Turbo



Display horario



Auto Diagnóstico



Filtro desmontable para limpieza



Reinicio automático



Modo bloqueo



Modo automático



Control de escarcha inteligente



Arranque baja tensión



Arranque a baja temp.



Función Deshumidificador




Secado Batería



Arranque suave



Calefacción 100% a 8°C



MODELO		MULTISPLIT IGMB(18)		
		UNIDAD INTERIOR IGB09QB-K6DNA3E/I	UNIDAD INTERIOR IGB12QC-K6DNA3D/I	UNIDAD EXTERIOR IGMB(18)NK6LO(LC)
Capacidad nominal (máx. - mín.)	Frío (fg/h)	2322 (387 - 3010)	3010 (602 - 3439)	4471 (1840 - 4987)
	Calor (kcal/h)	2408 (387 - 3611)	3155 (688 - 3869)	4643 (2218 - 5090)
Consumo nominal (máx.)	Frío (W)			1450 (1820)
	Calor (W)			1300 (1875)
SEER				6.1
SCOP*				4.0
Clasificación energética**				A++/A+
Intensidad nominal (A)	Frío (A)			6.43
	Calor (A)			5.77
Tensión		230V~	230V~	230V~
Caudal de aire	m³/h	560/490/460/430/380/330/290	680/620/560/490/450/420/390	2600
Refrigerante		R32	R32	R32
Tuberías de refrigerante	líquido	1/4"	1/4"	1/4"
	gas	3/8"	3/8"	3/8"
Unidad interior		90914305	90914401	
Dimensiones	mm	790 × 275 × 200	845 × 289 × 209	
Dimensiones embalaje	mm	863 × 352 × 268	918 × 364 × 278	
Peso neto	kg	9	10.5	
Peso bruto	kg	11	12.5	
Nivel presión sonora	dB(A)	41/37/35/32/29/26/24	42/38/35/32/30/28/26	
Unidad exterior				90914601
Dimensiones	mm			899 × 596 × 378
Dimensiones embalaje	mm			945 × 630 × 417
Peso neto	kg			43
Peso bruto	kg			46
Nivel presión sonora	dB(A)			55

*SCOP para climas medios. **Clasificación energética (Frío / Calor climas medios)